



TIEFKÜHLSCHRANK ADVANCE F 70-4 L DR

Produktserie: Advance

Artikelnummer: 133701010

Der Advance F 70-4 L DR ist ein Tiefkühlschrank mit einem Netto-Innenvolumen von 420 Litern. Die Außenabmessungen sind mm.

LANGLEBIGE MATERIALIEN

Die Innen- und Außenseiten sind aus Edelstahl gefertigt, dem besten Material für feuchte Räume. ADVANCE Schränke sind so konzipiert, dass sie den anspruchsvollen Bedingungen eines Grossküchenbetriebs standhalten.

MAXIMALER STAURAUUM

Durch die von oben bis unten durchgehenden Einlegeböden kann der Innenraum effizient genutzt werden, um ein Maximum an Produkten zu lagern.

HYGIENE UND LEBENSMITTELSICHERHEIT

Dank der abgerundeten Ecken und fugenlosen Oberflächen wird die häufige Reinigung zu einer schnellen und einfachen Aufgabe. Die praktischen Kippschutzböden verhindern das Verschütten von Lebensmitteln. Der Schrank hat einen abgerundeten Boden und verfügt über abnehmbare Dichtungen zum einfachen Abwischen.

MONOBLOCK-BAUWEISE

Das ADVANCE Kältesystem ist in Monoblockbauweise ausgeführt. Dies bringt zwei wichtige Vorteile mit sich. Da sich der Verdampfer oben auf dem Schrank befindet, kann wertvoller Platz im Schrankinneren für die Lagerung genutzt werden. Zudem ist er für eine einfachere Wartung und Reparatur abnehmbar.

EINHEITLICHES KÜCHENDESIGN

Das Äußere aller ADVANCE Schränke zeichnet sich durch ein einheitliches Design aus, das sich nahtlos in Ihr Hoshizaki-Küchenkonzept einfügt.

TEMPERATURSTABILITÄT

Das intelligente Luftverteilungssystem ermöglicht eine hohe Leistung und gewährleistet Temperaturstabilität trotz häufiger Türöffnungen und während des Abtauens.



SPEZIFIKATIONEN

Produktname	Tiefkühlschrank	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	2.171
Temperaturbereich	-25/-12°C	Energieeffizienzstandard	ISO 22041-2019
Inhalt, brutto (Liter)	600	Energieeffizienzklasse	D
Nettonutzinhalt (Liter)	420	Energieeffizienzindex EEI	61,31
Außenausstattung	Edelstahl	Geräuschniveau dB(A)	54
Innenausstattung	Edelstahl	Klimaklasse	5
Maße B x T x H (mm)	654 x 830 x 1980-2030	Füße / Rollen	H = 130/180 mm (L)
Gewicht, brutto (kg)	133	Kältemittel (kg)	0,082
Isolierung (mm)	60 (Polyurethan)	CO2 Äquivalent (kg)	0,246
Kältemittel	R290	GN – Roste	2/1 GN Längs
GWP	3	Maximale Anzahl an Rosten	22
Kälteleistung bei -25°C (Watt)	506	Anzahl Roste	4
Elektrischer Anschluss	230V, 50 Hz	Ausgestattet mit	Rechts angeschlagene, umschlagbare und selbstschließende Tür mit Schloss, 4 grauen Rosten, LED Beleuchtung.
Anschlussleistung (Watt)	650	Türtyp	Isolierte Tür